

podlahové zásuvkové bloky



Hliníkové tělo (52 x 52 mm).
 Svorky s kabelovým úchytem, dodávané bez napájecí šňůry.
 Zásuvky 2P + T s pootočenými dutinkami o 35° a dětskou ochranou – 16 A – 230 V~
 3 680 W při 230 V~ na obvod.
 Upevnění pomocí volitelného příslušenství na upevnění bloků.

Bal.	Obj. č.	Bloky se zásuvkami 2P + T	Bal.	Obj. č.	Bloky se zásuvkami 2P + T (pokračování)
1	0 734 00	Se zásuvkami 2P + T 3 x zásuvka 2P + T	1	0 734 13	Zásuvky 2P + T s proudovými chrániči Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 1 x proudový chránič 1+N 16 A 30 mA.
1	0 734 01	4 x zásuvka 2P + T	1	0 734 14	Obsahuje: 5 x zásuvka 2P + T, 1 x proudový chránič, 1+N 16 A 30 mA.
1	0 734 02	6 x zásuvka 2P + T	1	0 734 95	S datovými zásuvkami RJ 45 FTP Obsahuje: 2 zásuvky RJ 45 Cat.6 FTP, 2 záslepky programu Mosaic™ 1 modulové.
1	0 734 03	3 x zásuvka 2P + T nezáměnná	1	0 734 96	Obsahuje: 3 zásuvky RJ 45 Cat.6 FTP, 3 záslepky programu Mosaic™ 1 modulové.
1	0 734 04	4 x zásuvka 2P + T nezáměnná	1	0 734 70	Příslušenství na upevnění bloků Standardní montážní sada
1	0 734 05	Obsahuje: 2 x zásuvka 2P + T, 2 x zásuvka 2P + T nezáměnná.	1	0 734 71	Sada pro boční montáž
1	0 734 06	Obsahuje: 3 x zásuvka 2P + T, 3 x zásuvka 2P + T nezáměnná.	1	0 734 72	Magnetická montážní sada
10	0 502 99		10	0 502 99	Příslušenství k nezáměnným zásuvkám Nalepí se na vidlice nezáměnného 2P + T zařízení určeného k napájení z chráněných obvodů.

