

**Daker DK Plus 10000 - Střídač**
**3 101 77**

**Obsah**

1. Obecná specifikace.....1
2. Technická specifikace.....1

**1. Obecná specifikace**

UPS Legrand Daker DK Plus 10000 je zdroj nepřerušovaného napájení s vysokofrekvenční technologií PWM, topologií On-Line a průběžným nulovým vodičem. Dodává jmenovitý výkon 10000 VA – 10000 W. Neobsahuje baterie, ale může být připojen k jedné, nebo více externích jednotek vybavených ventilem řízenými a hermeticky uzavřenými olověnými bateriemi.

Protože je střídač bez baterií, zabírá pouze tři rackové sloty.

Daker DK Plus 10000 lze instalovat v konfiguraci Tower, nebo do datového rozvaděče. Usměrňovač UPS se skládá z řídicího a regulačního obvodu (PFC), který také:

- automaticky upravuje účinnost zátěže tak, aby se obnovil na hodnotu >0,99 při 20% zátěži na výstupu.
- napájí střídač bez nutnosti energie z baterií i při velmi nízkém napětí ze sítě.
- zajišťuje celkové harmonické zkreslení vstupního proudu THD<sub>in</sub> <3% bez přidání filtrů, nebo jiného příslušenství.

Obvod bypassu je navržen tak, aby byl v souladu s následujícími:

- Elektromechanickým spínačem
- Řídicí logikou řízenou mikroprocesorem, který:
  - automaticky převádí zátěž přímo na napájecí síť bez přerušení napájení v případě, že je UPS přetížen, přehřívá se, trvalé napětí je mimo pracovní rozsah, nebo dojde k anomálii na střídači
  - automaticky převádí zátěž z napájecího síťového vedení na střídač bez přerušení napájení, poté co byly obnoveny normální podmínky provozu zátěže.
  - pokud není napájecí vedení a střídač synchronizován, musí být bypass vypnut

Diagnostický program s možností vypnutí (UPS Communicator), nainstalovaný v počítači připojeném k UPS umožňuje získat přístup ke všem provozním datům, provádět úpravy, nastavovat speciální funkce a ovládat vypnutí operačního systému Windows a Linux.

Volitelný software (UPS Management Software) nabízí hierarchické vypnutí více serverů a vzdálenou správu UPS pro všechny operační systémy v heterogenní síti (Windows, Novell, Linux a běžný Unix).

Daker DK Plus 10000 je řízen mikroprocesorem a na ovládacím panelu a LCD obrazovce umožňuje zobrazování chyb a níže popsaných provozních režimů:

- normální provoz
- výstupní frekvence, která není synchronizována se vstupem
- bateriový provoz
- provoz v režimu bypass
- vadný výkonový modul
- přetížení
- obecný alarm
- nesprávné připojení nulového vodiče
- doba zálohování
- konec doby zálohování

Nepřerušitelný zdroj napájení Daker DK Plus 10000 nese označení CE podle směrnic 2014/35 a 2104/30 a je navržen a vyroben v souladu s následujícími normami:

- EN 62040-1 „Všeobecné a bezpečnostní požadavky na UPS používané v oblasti, které jsou přístupné operátorovi“
- EN 62040-2 „Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)“
- EN 62040-3 „Požadavky na výkon a zkušební metody“.

**2. Technická specifikace**

Obecná specifikace	
Jmenovitý výkon	10000 VA
Činný výkon	10000 W
Topologie	On-Line VFI-SS-111
Tvar sinusovky	Sinusovka
Provedení	Rack/Tower
Přepětí	1900
Účinnost v ECO režimu	98,5%

Vstup	
Jmenovité napětí	230 V
Frekvence	50-60 Hz ±5% automatická detekce
Rozsah vstupního napětí	170-288 V při plné zátěži
THD vstupního proudu	<3%
Vstupní účinnost	> 0.99

Výstup	
Výstupní napětí	230 V ± 1%
Výstupní frekvence	50/60 Hz (lze nastavit na LCD displeji) +/- 0.1%
Činitel výkyvu	1:3
THD výstupního napětí	Lineární zátěž 2%, nelineární zátěž 5%
Tolerance výstupního napětí	±1%

Baterie	
Rozšíření doby zálohy	Ano
Počet baterií	-
Typ a napětí baterie	-
Záloha při 80% zátěži	-

Komunikace a správa	
Displej a signály	Čtyři tlačítka a čtyři LED diody pro monitorování stavu UPS v reálném čase
Komunikační porty	RS232 sériové porty, USB
Vzdálená správa	dostupná
Slot síťového rozhraní	SNMP

**2. Technická specifikace (pokračování)**

<b>Mechanické vlastnosti</b>	
Rozměry V x Š x H	440x132 (3U) x680 mm
Rozměry bateriového modulu V x Š x H	440x132 (3U) x680 mm
Hmotnost	26 kg

<b>Environmentální podmínky prostředí</b>	
Provozní teplota	0 ÷ 40 °C
Stupeň ochrany	IP20
Relativní vlhkost	0-95% (bez kondenzace)
Úroveň hlučnosti ve vzdálenosti 1m	< 50 dB
Tepelná ztráta	1636 BTU/h

<b>Certifikace</b>	
Normy	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3