

Program Mosaic™

audio/video zásuvky



787 77



787 71



787 74



517 22



19" audio/video patch panely

kontaktujte Legrand

Bal.	Obj. č.	Zásuvky HDMI typ A, v1.3				
	<table border="1"> <tr> <td>● Bílá</td> <td>● Hliník</td> </tr> <tr> <td>787 68</td> <td>792 75</td> </tr> </table>	● Bílá	● Hliník	787 68	792 75	Pro přenos HD digitálního audio/video signálu mezi zdrojem a kompatibilním přijímačem.
● Bílá	● Hliník					
787 68	792 75					
1		2 moduly Připojení na šroubové svorky				
1		Předkonektorovaná HDMI zásuvka (15 cm), 1 modul				

Bal.	Obj. č.	Zásuvky HD15				
	<table border="1"> <tr> <td>● Bílá</td> <td>● Hliník</td> </tr> <tr> <td>787 72</td> <td></td> </tr> </table>	● Bílá	● Hliník	787 72		Pro přenos analogového audio signálu mezi zdrojem (počítač) a kompatibilním přijímačem (plasma, LCD, video projektor, atd.). Rozlišení VGA, XGA, VXGA podle grafické karty počítače.
● Bílá	● Hliník					
787 72						
1		1 modul Připojení kabelu pájením				
1		2 moduly Připojení na šroubové svorky				
1		Zásuvka HD15 + 3,5 mm Jack 2 moduly Připojení na šroubové svorky				
1		Předkonektorovaná zásuvka HD15 + 5 BNC konektory RGBHV Adaptér VGA s předkonektorovanou zásuvkou HD15 s 5 konektory BNC 75 Ω				
1		Předkonektorovaná zásuvka HD15 1 modul, připojení na konektor HD15 na kabelu délky 10 cm				

Bal.	Obj. č.	Jack 3,5 mm zásuvky				
	<table border="1"> <tr> <td>● Bílá</td> <td>● Hliník</td> </tr> <tr> <td>787 64</td> <td>792 64</td> </tr> </table>	● Bílá	● Hliník	787 64	792 64	3,5 mm jack konektory lze použít pro stereo připojení audio signálu z přenosného zdroje
● Bílá	● Hliník					
787 64	792 64					
1		Zásuvka Jack 3,5 mm - 1 modul Připojení na šroubové svorky				
1		Zásuvka Jack 3,5 mm - 1 modul Připojení kabelu pájením				
1		Předkonektorovaná zásuvka (15 cm), 1 modul				

Bal.	Obj. č.	HD 15 zesilovač + 3,5 mm Jack				
	<table border="1"> <tr> <td>● Bílá</td> <td></td> </tr> <tr> <td>787 70</td> <td></td> </tr> </table>	● Bílá		787 70		Pro připojení audio/video signálu na víc než 20 m. Přenos videa přes konektor HD 15 (rozlišení až do UXGA) Přenos stereo audia přes 3,5 mm Jack
● Bílá						
787 70						
1		Sada se skládá z: - 1 x vysílač vybavený konektory HD 15 a 3,5 mm Jack, 4 moduly - 1 x přijímač vybavený konektory HD 15 a 3,5 mm Jack, 4 moduly - 1 x zdroj napájený ze sítě 230 V a připojený na přijímač nebo na vysílač Přenos signálu mezi vysílačem a přijímačem je přes datový kabel cat. 6 (obj. č. 327 56). Vysílač a přijímač jsou vybaveny LCS ² konektorem RJ 45 pro beznástrojové připojení				

Bal.	Obj. č.	Další audio/video zásuvky				
	<table border="1"> <tr> <td>● Bílá</td> <td>● Hliník</td> </tr> <tr> <td>787 71</td> <td></td> </tr> </table>	● Bílá	● Hliník	787 71		Zásuvka DVI-I Pro přenos HD digitálního a analogového video signálu mezi zdrojem (počítač) a kompatibilním přijímačem (plasma, LCD, video projektor, atd.)
● Bílá	● Hliník					
787 71						
1		2 moduly				
1		Zásuvka YUV 1 modul. Připojení HD analogového video signálu (pro DVD, PC, monitor, plasmu, atd.)				
1		Video zásuvka 1 RCA 1 modul. Pro kompozitní video připojení jakéhokoliv typu přístroje (kamera, DVD přehrávač, videorekordér, atd.)				
1		Audio zásuvka 2 RCA 1 modul. Audio stereo připojení jakéhokoliv typu přístroje (kamera, DVD přehrávač, videorekordér, atd.)				
1		Audio a video zásuvka 3 RCA 1 modul. Pro kompozitní video a audio stereo připojení jakéhokoliv typu přístroje (kamera, DVD přehrávač, videorekordér, přístroj pro videokonferenci, atd.)				
1		Zásuvka BNC 75 1 modul Pro kompozitní video připojení jakéhokoliv typu přístroje (kamera, DVD přehrávač, videorekordér, atd.)				
1		Zásuvka S-video (4-pin mini-DIN) 1 modul Pro YC video připojení jakéhokoliv typu přístroje (kamera, DVD přehrávač, videorekordér, přístroj pro videokonferenci, atd.)				

Bal.	Obj. č.	Propojovací kabely
1		Propojovací kabel HDMI Délka 10 m. Umožňuje propojení HDMI zásuvky s audio/video zařízením (plasma, DVD přehrávač, atd.). Pro vzdálenost větší než 10 m nutno použít zesilovač obj.č. 779 30.
1		Propojovací kabel HD 15 + 3,5 mm Jack Délka 2 m. Pro připojení koncového zařízení (PC, video projektor) k video zásuvce HD 15 a audio zásuvce 3,5 mm Jack.
1		Propojovací kabel XLR Délka 10 m. Pro propojení zásuvky XLR s audio zařízením (mikrofon, zesilovač...)

Bal.	Obj. č.	Kabely
1		HDMI kabel Délka 20 m Pro propojení HDMI zásuvek
1		VGA kabel Délka 20 m Pro propojení zásuvek HD 15

Objednací čísla červeně: Nové výrobky.